تست نشتی بلیستر(نفوذ پذیری)

Vacuum Leak Tester VLT 600

- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- دارای صفحه نمایشگر ۲۰×۴ کریستال مایع آبی
- دارای مخزن شیر دار پلی کربنات نشکن به قطر ۲۵ سانتیمتر
- قابلیت تنظیم وکیوم تا منفی ۶۰۰ میلی بار
- قابلیت تنظیم تایمر از ۱ تا ۹۹ دقیقه ۵۹ ثانیه
- قابلیت کالیبراسیون مقادیر متغیر (فشار)
- دارای پمپ وکیوم قدرتمند آزمایشگاهی و کم صدا
- دارای پرینتر و گزارش دهی محاسبات مقدار نشتی
- دارای شلنگ هوا و محلول رنگی برای انجام تست نشتی
- قابلیت اندازه گیری مقدار نشتی با سنسور دقیق دیجیتالی
- اندازه گیری مقدار نشتی بصورت لحظه ای و نمایش فشار و زمان در حین تست
- قابلیت استفاده برای تست نشتی بلیستر و محصولات وکیوم فرمینگ و بطری های درب دار وغیره
- تنظیم واحد فشار بر اساس سه واحد psi , mbar , mmHg

مشخصات فنی دستگاه

برق ورودی	۲۲۰ ولت AC
صفحه نمایشگر	کریستال مایع ۲۰×۴ کاراکتری آبی
پرینتر	حرارتی
حافظه داخلی	۵۰ دستور کار مختلف
هشدار دهنده	آلارم پایان تست
محدوده اندازه گیری فشار	۰ تا ۶۰۰- میلی بار
قابلیت ها	تنظیم زمان و فشار
پشتیبانی	مخزن با دهانه ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر
اطلاعات قابل ذخیره	اسم محصول-بچ و کد -تاریخ و ساعت تست و...
لوازم استاندارد	دسیکانور ،بودر رنگی ، صفحه روی نمونه
آپشنال	مخزن با قطر ۲۰ و ۳۰ سانتیمتر
مدارک	IQ,OQ,PQ
ابعاد دستگاه	۲۷×۲۵×۱۸ (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر
وزن خالص	۱۰ کیلوگرم

تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج -خیابان فتح۲۹-نبش هشتم شرقی پ۱
تلفن:۶۶۸۲۸۴۵۲ همراه :۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ فکس:۶۶۸۲۸۹۰۲
www.electrofarmed.com
electrofarmed@gmail.com